

- T -

SAMOÚCHYTNÉ LISOVACÍ MATICE

TYP T

POPIS


Samoúchytné lisovací matice pro tenké materiály

VÝHODY


Vysoká odolnost proti protočení a vytlačení. Jednoduchá a rychlá instalace i po povrchové úpravě. Ideální náhrada přivařovací matice.

ROZMĚRY

T1




T2



Základní kód	M	D	L	S	Minimální tloušťka plechu E
M2,5 T-1	M2,5 x 0,45	6,3	1,5	0,97	1
M2,5 T-2				1,37	1,4
M3 T-1	M3 x 0,50	6,3	1,5	0,97	1
M3 T-2				1,37	1,4
M4 T-1	M4 x 0,70	7,9	2	0,97	1
M4 T-2				1,37	1,4
M5 T-1	M5 x 0,80	9,7	2	0,97	1
M5 T-2				1,37	1,4
M6 T-1	M6 x 1,00	11,1	4	1,37	1,4
M6 T-2				2,20	2,3
M8 T-1	M8 x 1,25	12,7	5,5	1,37	1,4
M8 T-2				2,20	2,3

POZNÁMKA: Jiné rozměry je možné dodat na poptávku.

INSTALACE



Základní kód	Ø díry v plechu P ₀ ^{+0,1} ₀	X
M2,5 T	4,25	5
M3 T	4,25	5
M4 T	5,40	7
M5 T	6,40	7
M6 T	8,75	9
M8 T	10,50	10