

Základná inštaláčna príručka

Varovania a upozornenia

- 1. Zabráňte dotykov kovov s konektormi zariadení.
 - 2. Používajte zariadenie mimo prostredia s horľavými plynmi.
- Ak sa vyskytnú nasledujúce situácie, okamžite vypnite hostiteľský počítač, odpojte zariadenie a obráťte sa na najbližšieho predajcu.
- 1. Dym, neobvyklý zápach alebo zvuky pochádzajúce zo zariadení.
 - 2. Pád zariadenia s viditeľným poškodením krytu.
- Nikdy nerobte nasledujúce činnosti:
- 1. Nepracujte v miestach s vysokou teplotou a nenechávajte ho na slnečnom svetle.
 - 2. Nepoužívajte zariadenie na extrémne vlhkom mieste, prípadne ho nevystavujte príliš veľkým zmenám teploty.
 - 3. Neumiestňujte zariadenie v masťnom a sparnom prostredí napr. v miestach kde sa varí.
 - 4. Nenechávajte zariadenie bez dostatočného vetrania, pod látkou, v obale...
 - 5. Nevkladajte cudzie predmety či nenalievajte vodu do otvorov zariadenia.
 - 6. Neberte zariadenie mokrymi alebo vlhkými rukami.
- NIE!**
- 7. Pri práci nepoužívajte antišmykové rukavice obsahujúce zmäkčovadlá.
 - 8. Na čistenie nikdy nepoužívajte organické rozpúšťadlá ako benzín, riedidlá, insekticídy atď. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
 - 9. Neťahajte a zbytočne veľa neohýbajte pripojovacie káble ani na ne nekladte ťažké predmety.
 - 10. Nepozerať sa do zdrojov svetla zariadení a nemierte zdrojmi svetla zariadenia do očí druhých. Mohlo by dôjsť k nevratnému poškodeniu zraku.
- Nenechávajte zariadenie na nestabilných miestach, kde hrozí pád a následné poškodenie či zranenie druhých.
- Akonáhle zistíte poškodenie prírodného kábla, ako je poškodenie izolácie, okamžite prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na svojho predajcu. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom.

Vlastnosti

- 7" IPS LCD zákaznicky displej čitateľný aj na slnečnom svetle
- Vysoké rozlíšenie 1024 x 600 px
- Široký pozorovací uhol
- Plochý displej v protiprachovom prevedení
- Kompaktná veľkosť pre úsporu miesta
- Ťažká základňa dáva displeju výbornú stabilitu
- Odnímateľný stojan, možné namontovať na držiak VESA 75 x 75 mm
- Po pripojení k pokladničnému systému alebo PC sa chová ako ďalší monitor
- Komunikuje pomocou USB rozhrania
- Nastaviteľný náklon a výška displeja
- Napájanie z USB, netreba externého zdroja

Špecifikácia

Zobrazovač	7" IPS LCD
Rozlíšenie displeja	1024 x 600 px
Podsvietenie	LED 250 cd/m ²
Pozorovací uhol	150° / 140° (horizontálne / vertikálne)
Odozva	25 ms
Napájanie	5V, 500 mA
Spotreba	3,25 W
Rozmery	panel: 196 (Š) x 125 (V) x 23 (H) mm 2x stĺpik: 130 (V) x 33 (priemer) mm podstavec: 160 (Š) x 60 (V) x 100 (H) mm
Hmotnosť	1 kg
Náklon	0° - 60° v piatich krokoch
Natáčanie	max. 330°
Rozhranie	USB
Pracovná teplota	-20 ~ 45°C
Vlhkosť prac. prostredia	20 ~ 80%

7" LCD farebný zákaznicky displej Virtuos SD700F USB, čierny

Obsah balenia



Displej s káblom

2x predlž. rúrka

Základňa displeja

Nalepovacie nožičky a držiak kábla

CD s ovládačmi

Zákl. inšt. príručka

Celý displej sa skladá z niekoľkých častí. Vlastný zobrazovací displej s polohovacím klbom a pripojeným káblom s dĺžkou 130 cm zakončeným USB konektorom pre pripojenie k POS systému alebo počítaču. Ďalším prvkom je základňa displeja so záťažou. Medzi hlavu a základňu sa vkladajú podľa potreby predlžovacie rúrky. Je tak možné mať displej nízky bez rúrok s výškou 185 mm, s jednou rúrkou 315 mm a s oboma 445 mm.



Voliteľné príslušenstvo

- Predlžovacie káble, držiak.

Zostavenie - varianty

Nižšie uvedené kroky pre inštaláciu:

1. Vyberte predlžovaciu rúrkou (y) na požadovanú výšku displeja.
 2. Pretiahnite kábel z hlavy displeja cez rúrkou (y) a základňu displeja.
 3. Zosadte celú zostavu displeja – nasadte na seba rúrky tak, aby zapadol zámok – okrúhle otvory vs. výstupok.
 4. Zasuňte zástrčku USB kábla do počítača či iného POS systému.
 5. Umiestnete displej na požadované miesto. Pre vyššiu stabilizáciu displeja na pracovnej ploche je možné využiť nalepovacie gumové nožičky, pre prichytenie kábla potom nalepovací držiak.
- Pozn.: Základňa displeja má 2 otvory (rozstup 110 mm), ktoré je možné využiť k mechanickému pripavení k doske stola, zariadení atď.

Nastavenie displeja

Pre správnu funkciu displeja je potrebné mať nainštalovaný ovládač pre USB grafickú kartu. Ovládač už môže byť súčasťou operačného systému alebo sa môže doinštalovať aktualizácií systému. V prípade potreby nájdete ovládač na priloženom CD. Po pripojení k pokladničnému systému alebo PC sa displej chová ako ďalší monitor – rozšírená plocha.